



FAG : Roulements à billes 62

dimensions principales selon DIN 625-1




| | d | D | B | | d | D | B |
|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | mm | mm | mm | | mm | mm | mm |
| <u>623</u> | 3 | 10 | 4 | <u>6207</u> | 35 | 72 | 17 |
| <u>624</u> | 4 | 13 | 5 | <u>6208</u> | 40 | 80 | 18 |
| <u>625</u> | 5 | 16 | 5 | <u>6209</u> | 45 | 85 | 19 |
| <u>626</u> | 6 | 19 | 6 | <u>6210</u> | 50 | 90 | 20 |
| <u>627</u> | 7 | 22 | 7 | <u>6211</u> | 55 | 100 | 21 |
| <u>629</u> | 9 | 26 | 8 | <u>6212</u> | 60 | 110 | 22 |
| <u>6200</u> | 10 | 30 | 9 | <u>6213</u> | 65 | 120 | 23 |
| <u>6201</u> | 12 | 32 | 10 | <u>6214</u> | 70 | 125 | 24 |
| <u>6202</u> | 15 | 35 | 11 | <u>6215</u> | 75 | 130 | 25 |
| <u>6203</u> | 17 | 40 | 12 | <u>6216</u> | 80 | 140 | 26 |
| <u>6204</u> | 20 | 47 | 14 | <u>6217</u> | 85 | 150 | 28 |
| <u>6205</u> | 25 | 52 | 15 | <u>6218</u> | 90 | 160 | 30 |
| <u>6206</u> | 30 | 62 | 16 | <u>6219</u> | 95 | 170 | 32 |



FAG : Roulements à billes 60

dimensions principales selon DIN 625-1



| | d | D | B | | d | D | B |
|-------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| | mm | mm | mm | | mm | mm | mm |
| <u>607</u> | 7 | 19 | 6 | <u>6008</u> | 40 | 68 | 15 |
| <u>608</u> | 8 | 22 | 7 | <u>6009</u> | 45 | 75 | 16 |
| <u>609</u> | 9 | 24 | 7 | <u>6010</u> | 50 | 80 | 16 |
| <u>6000</u> | 10 | 26 | 8 | <u>6011</u> | 55 | 90 | 18 |
| <u>6001</u> | 12 | 28 | 8 | <u>6012</u> | 60 | 95 | 18 |
| <u>6002</u> | 15 | 32 | 9 | <u>6013</u> | 65 | 100 | 18 |
| <u>6003</u> | 17 | 35 | 10 | <u>6014</u> | 70 | 110 | 20 |
| <u>6004</u> | 20 | 42 | 12 | <u>6015</u> | 75 | 115 | 20 |
| <u>6005</u> | 25 | 47 | 12 | <u>6016</u> | 80 | 125 | 22 |
| <u>6006</u> | 30 | 55 | 13 | <u>6017</u> | 85 | 130 | 22 |
| <u>6007</u> | 35 | 62 | 14 | <u>6018</u> | 90 | 140 | 24 |